

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-ga055gz01-szlifierka-katowa-z-plaska-glowica-125mm-xgt-40vmax-0ah-makpac-0126-p-4601.html>



Makita GA055GZ01 Szlifierka kąтова z płaską głowicą 125mm XGT 40Vmax 0Ah + MAKPAC 01/26

Cena	1 338,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	GA055GZ01
Kod producenta	GA055GZ01
Kod EAN	197050009432
Producent	Makita

Opis produktu

Opis:

- Akumulatorowa szlifierka kąтова z silnikiem bezszczotkowym, i z **wydłużoną, płaską obudową przekładni tarcz.**
- **Przeznaczona do szlifowania spawów w miejscach o ograniczonym dostępie, nawet pod kątem 39°.**
- Z technologią XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz AFT (ochrona użytkownika przed tzw. kick-backiem).
- Posiada funkcję **łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny.**
- Funkcja **anty-restart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem.
- Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki, a uchwyt pokryty jest gumą pochłaniającą wibracje, poprawiając komfort użytkownika.
- Obwód zabezpiecza akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem lub przeciążeniem.
- Posiada **włącznik ślizgowy z możliwością blokady** do pracy ciągłej.
- **Beznarzędziowa osłona tarczy.**

Korzyści dla użytkownika:

- Przełącznik suwakowy z blokadą do pracy ciągłej
- Technologia AFT (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Funkcja wolnego rozruchu
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: 40 V
- Zasilanie XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Prędkość obr. na biegu jałowym: 3000 - 9000 min⁻¹**
- Średnica tarczy: 125 mm
- Funkcja "anty-restart"
- Hamulec elektryczny
- Poziom mocy akustycznej: 91 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Typ akumulatorów: Li-ion

-
- Waga maszyny z akumulatorem: 3,1 - 4,4 kg
 - Wymiary (D x S x W): 483 x 140 x 136 mm
 - Maks. głębokość cięcia: 30 mm
 - Waga: 2,4 kg
 - Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 - Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie: $1,5 \text{ m/s}^2$
 - Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni: $5,0 \text{ m/s}^2$
 - Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni: $1,5 \text{ m/s}^2$

Wyposażenie:

- nakrętka (zamontowane) - 224485-8
- podkładka (zamontowane)
- osłona tarczy
- klucz do nakrętki - 782423-1
- walizka Makpac (4) + wkład (836477-1)