

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-ga5092x01-szlifierka-katowa-125mm-1900w-1125-p-4621.html>

Makita GA5092X01 Szlifierka kąтова 125mm 1900W 11/25

Cena	815,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GA5092X01
Kod producenta	GA5092X01
Kod EAN	088381768603
Producent	Makita

Opis produktu

OPIS:

- Kompaktowa i ergonomiczna szlifierka kąтова o mocy 1900 W z tarczą 125 mm.
- Szlifierka kąтова o wysokiej wytrzymałości, z **technologią AFT - Active Feedback Sensing** - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back).
- Posiada system SJS II, stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji oraz **włacznik ślizgowy**.
- **Funkcja anty-restart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem.
- Posiada też funkcję łagodnego rozruchu.
- **Beznarzędziowa osłona tarczy** pozwalająca na szybką i łatwą regulację kąta oraz jej montaż / demontaż.
- Uchwyt boczny z możliwością zamontowania po obu stronach obudowy przekładni.
- Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki.

Korzyści dla użytkownika:

- **Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch** dla ochrony przekładni zębatej
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- **Funkcja wolnego rozruchu**
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem

Informacje techniczne:

- Moc znamionowa: **1900 W**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **11500 min⁻¹**
- Maks. głębokość cięcia: 31 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- **Średnica tarczy: 125 mm**
- Przewód zasilający: 4,0 m
- Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Waga bez kabla: 2,6 - 3,8 kg
- Wymiary (D x S x W): 326 x 140 x 123 mm
- Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
- Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku: 2,8 m/s²
- Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni: 8,8 m/s²
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie: 1,5 m/s²
- Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni: 1,5 m/s²

Wyposażenie:

-
- 141P46-4 beznarzędziowa osłona tarczy
 - 194514-0 uchwyt boczny
 - 199710-5 przystawka osłony
 - 224447-6 kołnierz wewnętrzny (zamontowany)
 - 224485-8 nakrętka kołnierza (zamontowana)
 - 782034-2 klucz 35 do nakrętek
 - A-80656 tarcza szlifierska do metalu