

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-ga5095x01-szlifierka-katowa-125mm-1900w-1125-super-promocja-p-4632.html>



## Makita GA5095X01 Szlifierka kąтова 125mm 1900W 11/25 SUPER PROMOCJA

Cena	<b>781,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>833,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GA5095X01</b>
Kod producenta	<b>GA5095X01</b>
Kod EAN	<b>088381771894</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### OPIS:

- Kompaktowa i ergonomiczna szlifierka kąтова o mocy 1900 W z tarczą 125 mm.
- Szlifierka kąтова o wysokiej wytrzymałości, z **technologią AFT - Active Feedback Sensing** - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back).
- Posiada system SJS II, stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji oraz **duży włącznik spustowy**.
- **Funkcja anti-restart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem.
- Posiada też funkcję łagodnego rozruchu.
- **Beznarzędziowa osłona tarczy** pozwalająca na szybką i łatwą regulację kąta oraz jej montaż / demontaż.
- Uchwyt boczny z możliwością zamontowania po obu stronach obudowy przekładni.
- Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki.

#### Korzyści dla użytkownika:

- **Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch** dla ochrony przekładni zębatej
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie

#### Informacje techniczne:

- Moc znamionowa: **1900 W**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **11500 min<sup>-1</sup>**
- Maks. głębokość cięcia: 31 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- **Średnica tarczy: 125 mm**
- Przewód zasilający: 4,0 m
- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 94 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Waga bez kabla: 2,7 - 3,8 kg
- Wymiary (D x S x W): 326 x 140 x 123 mm
- Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
- Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku: 3,1 m/s<sup>2</sup>
- Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni: 8,7 m/s<sup>2</sup>
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni: 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Wyposażenie:

- 
- 141P46-4 beznarzędziowa osłona tarczy
  - 194514-0 uchwyt boczny
  - 199710-5 przystawka osłony
  - 224447-6 kołnierz wewnętrzny (zamontowany)
  - 224485-8 nakrętka kołnierza (zamontowana)
  - 782034-2 klucz 35 do nakrętek
  - A-80656 tarcza szlifierska do metalu