Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:23

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-hp001gm201-wiertarko-wkretarka-udarowa-140nm-40vmax-xgt-makpac-0124-super-promocja-p-3648.html



Makita HP001GM201 Wiertarko wkrętarka udarowa 140Nm 40Vmax XGT + Makpac 01/24 SUPER PROMOCJA

Cena	**2 922,00 zł**
Cena poprzednia	**~~3 135,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HP001GM201**
Kod producenta	**HP001GM201**
Kod EAN	**088381894104**
Producent	**Makita**

Opis produktu

Opis produktu:

- Wytrzymała, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań .
- Możliwość stosowania z udarem lub bez.
- Posiada 2 prędkości oraz maksymalny moment obrotowy twardy 140 Nm i 68 Nm miękki.
- Idealne narzędzie do pracy wymagających dużej mocy i wysokiego momentu obrotowego.
- Zapewnia maksymalny moment obrotowy 140 Nm i maksymalną prędkość 2600 obr./min.
- Dzięki nowej technologii XGT, która zwiększa wydajność pracy, wybór tej wiertarko-wkrętarki to doskonały wybór do ciężkiej i ciągłej pracy.
- Funkcja pracy z udarem zapewnia szerokie spektrum zastosowań, a 41 ustawień sprzęgła ułatwia znalezienie odpowiedniego momentu obrotowego.

Korzyści dla użytkownika:

- Funkcja szybkiej zmiany trybu pracy. Wyświetlacz cyfrowy informujący o wyborze wybranego momentu obrotowego.
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania (tzw. kick-back)

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: 40 V
- Zasilanie XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 650 / 2600 min^{-1}
- Maks. moment obrotowy twardy/miękki: 140 / 68 Nm
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 41 / 21
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 9750 / 39000 min^{-1}
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 76 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 20 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 20 mm
- Trzon napędowy: 1/2"-20UNF "
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
- Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)

- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji, wiercenie: ≤ 2,5 m/s²
- Poziom wibracji: wiercenie udarowe: 6,0 m/s²
- Współczynnik wibracji $K_{h;}$ 1,5 m/s²
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,7 - 3,9 kg
- Wymiary (D x S x W): 182 x 86 x 282 mm
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Waga: 1,7 kg

W zestawie:

- 122576-8 ogranicznik głębokości
- 2 x BL4040 akumulator 40V 4,0Ah
- 127551-9 uchwyt boczny
- DC40RA ładowarka
- 346317-0 haczyk do paska
- 452947-8 uchwyt na bity
- 2 x 784637-8 końcówka
- 835F93-2 wkład do Makpac
- 821551-8 walizka Makpac
- 763252-1 uchwyt
- 251314-2 śruba 4 x 12