

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-hr004gz01-akumulatorowa-mlotowiertarka-xgt-40vmax-body-0124-p-3219.html>



## Makita HR004GZ01 Akumulatorowa młotowiertarka XGT 40Vmax body 01/24

Cena	<b>1 788,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>HR004GZ01</b>
Kod producenta	<b>HR004GZ01</b>
Kod EAN	<b>088381893114</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### Opis produktu:

- HR004G to idealny i optymalny wybór narzędzia do ciężkich prac.
- Narzędzie zapewnia wysoką częstotliwość ударów 5 000 /min. oraz regulowaną prędkość obrotową 0 - 980 obr./min.
- Dzięki niskiemu poziomowi drgań i doskonałemu wyważeniu maszyna jest łatwą i wygodną w użyciu.
- Ponadto wyposażona jest w szybkowymyenny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS i ma możliwość podłączenia systemu odsysania i zbierania pyłu - **DX14**.
- Nowa technologia XGT - sprawia, że młotowiertarka HR004G jest mocniejsza i bardziej wydajna niż narzędzia z serii LXT 18V, dlatego też jest niezbędnym narzędziem dla profesjonalistów i bardziej wymagających użytkowników.
- Zastosowanie nowej technologii XGT z akumulatorami 40V zapewniają duże napięcie.
- Posiada regulację prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętelem.

#### Korzyści dla użytkownika:

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Kontrola stałej prędkości automatycznie dostarcza dodatkową moc do silnika, aby utrzymać prędkość pod obciążeniem i wykonać najtrudniejsze zadania
- Quick-release chuck for metal and wood drill bits
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

#### Standardowy osprzęt:

- 199139-5 - Samozaciskowy uchwyt wiertarski
- 331886-4 - Miarka głębokości
- 126882-3 - Uchwyt boczny kpl.
- 198993-4 - Smar do wiertel i dłut, 100 ml
- 443122-7 - Ścierka do czyszczenia
- 821552-6 - Walizka Makpac (4)
- 194079-2 - Szybkomocujący uchwyt wiertarski (zamontowany)

**W sprzedaży samo urządzenie bez akumulatorów i ładowarki, w oryginalnej walizce MAKPAC**

**w komplecie nie ma również zestawu odsysającego**

#### Informacje techniczne:

- 
- Napięcie akumulatora: **40 V**
  - Zasilanie: **XGT**
  - Osłona akumulatora
  - Częst. skoków na biegu jałowym: **0 - 980 min<sup>-1</sup>**
  - Częst. uderzeń na biegu jałowym: **0 - 5000 min<sup>-1</sup>**
  - Maks. średnica wiercenia w drewnie: **32 mm**
  - Maks. średnica wiercenia w betonie: **28 mm**
  - Maks. średnica wiercenia w stali: **13 mm**
  - Optymalny zakres wiercenia w betonie: **10 - 18 mm**
  - Energia uderzenia: **2,9 J**
  - Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło: **54 mm**
  - Poziom mocy akustycznej: **104 dB(A)**
  - Poziom ciśnienia akustycznego: **93 dB(A)**
  - Współczynnik hałasu: **3 dB(A)**
  - Poziom wibracji, wiercenie: **2,5 m/s<sup>2</sup>**
  - Poziom wibracji: wiercenie uderowe: **7,5 m/s<sup>2</sup>**
  - Poziom wibracji: dłutowanie: **6,5 m/s<sup>2</sup>**
  - Współczynnik wibracji K h: **1,5 m/s<sup>2</sup>**
  - Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): **4,0 - 4,5 kg**
  - Wymiary (D x S x W): **389 x 102 x 232 mm**