

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-hr2670ft-mlotowiertarka-z-opcja-kucia-sds-plus-26mm-3j-800w-0425-super-promocja-p-4228.html>



## Makita HR2670FT Młotowiertarka z opcją kucia SDS-plus 26mm 3J 800W 04/25 SUPER PROMOCJA

Cena	<b>861,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>919,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>HR2670FT</b>
Kod producenta	<b>HR2670FT</b>
Kod EAN	<b>197050007209</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### Opis:

- **Zwiększona efektywność pracy uzyskana dzięki zwiększeniu mocy udaru w porównaniu z modelem HR2470T.**
- 3 tryby pracy: **wiercenie, wiercenie z udarem i kucie.**
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika.
- Z osłoną przeciwpylową uchwytu narzędziowego oraz łatwy w ustawieniu ogranicznik głębokości.
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia.
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie.
- **Z szybkowymiennym uchwytem**
- Wyłącznik elektroniczny z regulacją obrotów, umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie.
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia.
- **Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szotek węglowych.**
- Dioda LED oświetla obszar roboczy.

#### Korzyści dla użytkownika:

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Kompatybilna z uchwytem SDS-PLUS
- Uchwyt przesuwany, jednym ruchem umożliwia szybką i łatwą wymianę akcesorii
- Wpuszczany przycisk blokady do pracy ciągłej

#### Informacje techniczne:

- Moc znamionowa: 800 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 4500 min<sup>-1</sup>
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 32 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 26 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Optymalny zakres wiercenia w betonie: 4 - 18 mm
- **Energia udaru: 3,0 J**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło: 68 mm
- **Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS-PLUS**
- Przewód zasilający: 4,0 m

- 
- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
  - Poziom ciśnienia akustycznego: 94 dB(A)
  - Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
  - Waga bez kabla: 3,1 kg
  - Wymiary (D x S x W): 390 x 77 x 207 mm
  - Poziom wibracji, wiercenie udarowe w betonie: 15,7 m/s<sup>2</sup>
  - Tolerancja wibracji (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie: 1,5 m/s<sup>2</sup>
  - Poziom wibracji, dłutowanie: 14,0 m/s<sup>2</sup>
  - Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Wyposażenie:**

- uchwyt boczny
- szybkowymienny uchwyt do zwykłych wiertel
- ogranicznik głębokości
- walizka