

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-hr2811ft-mlotowiertarka-z-podkuwaniem-2-9j-800w-sds-plus-1224-p-17.html>



Makita HR2811FT Młotowiertarka z podkuwaniem 2,9J 800W SDS-plus 12/24

Cena	1 842,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HR2811FT
Kod producenta	HR2811FT
Kod EAN	088381083898
Producent	Makita

Opis produktu

Informacje dodatkowe:

- Młotowiertarka z szybkowymiennym uchwytem narzędziowym
- Wydajna młotowiertarka z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS i z 3 trybami pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie.
- Wyposażona w silnik o mocy 800 W, z regulacją prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie 0 - 1 100 obr./min.
- Posiada energię udaru 2,9 J oraz zdolność wiercenia w betonie z maksymalną średnicą 28 mm.

Korzyści dla użytkownika:

- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Szybkowymienny uchwyt wiertarski do szybkiej zmiany wiertel do drewna i metalu

Cechy produktu HR2811FT:

- Moc znamionowa: **800 W**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 1100 min⁻¹
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 4500 min⁻¹
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 32 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 28 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Optymalny zakres wiercenia w betonie: 8 - 20 mm
- Energia udaru: **2,9 J**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło: 80 mm
- **Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS-PLUS**
- Przewód zasilający: 4,0 m
- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji, dłutowanie: 15,5 m/s²
- Waga bez kabla: 3,4 kg

-
- Wymiary (D x S x W): 345 x 89 x 225 mm
 - Poziom wibracji, wiercenie udarowe w betonie: 16,3 m/s²
 - Tolerancja wibracji (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie: 1,9 m/s²
 - Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie: 1,5 m/s²

Dostarczone wyposażenie:

Walizka:	824789-4
Ogranicznik głębokości:	324219-0*
Uchwyt boczny:	158057-6
Uchwyt Szybkowymienny (cylindr.):	194079-2
Uchwyt Szybkowymienny (SDS-PLUS):	194080-7

*Dostarczany jako część zamienna

*Ten model zastąpił poprzednią wersję - HR2811FTX