Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 00:15

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-rp2303fc01-frezarka-gornowrzecionowa-2100w-regulacja-obrotow-12mm-0626-p-4963.html



Makita RP2303FC01 Frezarka górnowrzecionowa 2100W regulacja obrotów 12mm 06/26

Cena	**2 065,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**RP2303FC01**
Kod producenta	**RP2303FC01**
Kod EAN	**088381754422**
Producent	**Makita**

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

- Moc znamionowa: **2100 W**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **9000 - 23000 min⁻¹**
- Głębokość frezowania: **0 - 70 mm**
- Tulejka: **12 mm**
- Wymiary podstawowe: 170 x 155 mm
- Przewód zasilający: 4,0 m
- Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Waga bez kabla: 6,2 kg
- Wymiary (D x S x W): 155 x 294 x 327 mm
- Poziom wibracji, wycinanie rowków w płycie MDF: 4,2 m/s²
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), wycinanie rowków w płycie MDF: 1,5 m/s²
- Przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście: 32/37 mm

Cechy produktu:

- Mocna i wydajna frezarka o stałych obrotach dla profesjonalistów.
- Wyposażona w **hamulec elektryczny** zapewniający większą wydajność i większe bezpieczeństwo operatora.
- **Zwiększona wytrzymałość dzięki filtrom labiryntowym i wentylatorom** oraz większym łożyskom kulkowym po stronie napędowej, które zapewniają płynne zanurzanie i doskonałą wydajność.
- **Regulacja głębokości frezowania** co 0,1 mm oraz blokada na 3 głębokościach.
- Wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą do pracy ciągłej.
- **Możliwość współpracy z szyną** prowadzącą przy użyciu adaptera (opcja, brak w zestawie).

Korzyści dla użytkownika:

- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Łączy w sobie moc i precyzję dla najbardziej wymagających zastosowań związanych z trasowaniem
- Szybka regulacja głębokości zanurzenia z mikrokontrolą wraz z 3 wstępnie ustawionymi ogranicznikami głębokości dla zwiększenia precyzji
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Liniowe łożyska kulkowe zapewniają płynną pracę wgłębną i doskonałą wydajność

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- UCHWYT PROWADNICY: 122700-3
- PRZYSTAWKA DO ODSYSANIA: 122850-4
- POKRĘTŁO 55, KOMPLET: 158980-5
- PROWADNICA RÓWNOLEGŁA: 342428-9

Ten model zastąpił poprzedni - RP2303FCX