

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-tr001gm201-wiazarka-do-zbrojen-40vmax-2x4-0ah-1-6mm-1225-super-promocja-p-4576.html>



## Makita TR001GM201 Wiązarka do zbrojeń 40Vmax 2x4,0Ah 1,6mm 12/25\* SUPER PROMOCJA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>5 799,99 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>TR001GM201</b>    |
| Kod producenta   | <b>TR001GM201</b>    |
| Producent        | <b>Makita</b>        |

### Opis produktu

#### Opis:

- Akumulatorowa wiązarka do zbrojeń z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT.
- Urządzenie przeznaczone do automatycznego wiązania prętów zbrojeniowych znajdujące zastosowanie np. przy budowie betonowych fundamentów.
- Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć.
- Obsługa jedną ręką umożliwia korygowanie pozycji zbrojenia przy pomocy wolnej ręki.
- Łatwa wymiana szpuli drutu łączącego.
- Z 6-stopniową regulacją siły wiązania.
- Posiada tryb wiązania pojedynczego.
- Przełączanie trybu wiązania za pomocą przycisku, sygnalizacja wybranego trybu za pomocą kontrolki.
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia.
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść została pokryta elastomerem.

#### Korzyści dla użytkownika:

- Możliwość wiązania szerokiego zakresu rozmiarów prętów zbrojeniowych, od małych do dużych średnic
- Siłę wiązania można łatwo regulować, dostosowując ją do różnych kombinacji prętów zbrojeniowych
- **Używa znacznie mniej drutu niż model 18V DTR180/DTR181**
- Mechanizm odciągający naciąga drut podczas wiązania, aby utrzymać ścisły kontakt z prętem zbrojeniowym
- Łatwa wymiana szpuli drutu jednym ruchem dzięki zsynchronizowanej pokrywie i mechanizmowi przekładniowemu
- Posiada okienko z przodu narzędzia umożliwiające sprawdzenie położenia drutu
- Dwa silniki bezszczotkowe do skręcania i podawania, zapewniające stabilne wiązanie

#### Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: 40 V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Poziom mocy akustycznej: 88 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji  $K_h$ :  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Waga maszyny z akumulatorem: 3,3 - 4,5 kg
- Waga: 2,6 kg
- Wymiary (D x S x W): 375 x 113 x 331 mm
- **Maksymalna zdolność wiązania 2 prętów zbrojeniowych: 25 x 29 mm**
- **Maksymalna zdolność wiązania 3 prętów zbrojeniowych: (19 x 19) x 25 mm**
- **Maksymalna zdolność wiązania 4 prętów zbrojeniowych: (16 x 16) x (16 x 16) mm**
- **Średnica drutu: 1,6 mm**

---

Wyposażenie:

- **2 akumulatory BL4040 (40V 4,0Ah)**
- **ładowarka**
- **walizka Makpac z wkładem**
- klucz imbusowy 2,5
- olej 194381-3