

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-tr001gz-wiazarka-do-zbrojen-40vmax-0ah-body-1-6mm-0526-super-promocja-p-4597.html>



Makita TR001GZ Wiązarka do zbrojeń 40Vmax 0Ah body 1,6mm 05/26 SUPER PROMOCJA

Cena	5 129,00 zł
Cena poprzednia	5 327,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TR001GZ
Kod producenta	TR001GZ
Kod EAN	197050012135
Producent	Makita

Opis produktu

Opis:

- Akumulatorowa wiązarka do zbrojeń z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT.
- Urządzenie przeznaczone do automatycznego wiązania prętów zbrojeniowych znajdujące zastosowanie np. przy budowie betonowych fundamentów.
- Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć.
- Obsługa jedną ręką umożliwia korygowanie pozycji zbrojenia przy pomocy wolnej ręki.
- Łatwa wymiana szpuli drutu łączącego.
- Z 6-stopniową regulacją siły wiązania.
- Posiada tryb wiązania pojedynczego.
- Przełączanie trybu wiązania za pomocą przycisku, sygnalizacja wybranego trybu za pomocą kontrolki.
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia.
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść została pokryta elastomerem.

Korzyści dla użytkownika:

- Możliwość wiązania szerokiego zakresu rozmiarów prętów zbrojeniowych, od małych do dużych średnic
- Siłę wiązania można łatwo regulować, dostosowując ją do różnych kombinacji prętów zbrojeniowych
- **Używa znacznie mniej drutu niż model 18V DTR180/DTR181**
- Mechanizm odciągający naciąga drut podczas wiązania, aby utrzymać ścisły kontakt z prętem zbrojeniowym
- Łatwa wymiana szpuli drutu jednym ruchem dzięki zsynchronizowanej pokrywie i mechanizmowi przekładniowemu
- Posiada okienko z przodu narzędzia umożliwiające sprawdzenie położenia drutu
- Dwa silniki bezszczotkowe do skręcania i podawania, zapewniające stabilne wiązanie

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: 40 V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Poziom mocy akustycznej: 88 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji K_h : $1,5 \text{ m/s}^2$
- Waga maszyny z akumulatorem: 3,3 - 4,5 kg
- Waga: 2,6 kg
- Wymiary (D x S x W): 375 x 113 x 331 mm

-
- **Maksymalna zdolność wiązania 2 prętów zbrojeniowych: 25 x 29 mm**
 - **Maksymalna zdolność wiązania 3 prętów zbrojeniowych: (19 x 19) x 25 mm**
 - **Maksymalna zdolność wiązania 4 prętów zbrojeniowych: (16 x 16) x (16 x 16) mm**
 - **Średnica drutu: 1,6 mm**

Wyposażenie:

- **walizka Makpac z wkładem**
- klucze imbusowe 2,5
- olej 194381-3

W sprzedaży samo urządzenie bez akumulatora i ładowarki, wysyłane w oryginalnej walizce

*** Akumulatory i ładowarka dostępne na innych aukcjach**