

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-tr001gz-wiazarka-do-zbrojen-40vmax-0ah-body-1-6mm-1225-super-promocja-p-4597.html>



## Makita TR001GZ Wiązarka do zbrojeń 40Vmax 0Ah body 1,6mm 12/25\* SUPER PROMOCJA

Cena	<b>5 014,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>5 327,00 zł</del>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>TR001GZ</b>
Kod producenta	<b>TR001GZ</b>
Kod EAN	<b>197050012135</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### Opis:

- Akumulatorowa wiązarka do zbrojeń z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT.
- Urządzenie przeznaczone do automatycznego wiązania prętów zbrojeniowych znajdujące zastosowanie np. przy budowie betonowych fundamentów.
- Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć.
- Obsługa jedną ręką umożliwia korygowanie pozycji zbrojenia przy pomocy wolnej ręki.
- Łatwa wymiana szpuli drutu łączącego.
- Z 6-stopniową regulacją siły wiązania.
- Posiada tryb wiązania pojedynczego.
- Przełączanie trybu wiązania za pomocą przycisku, sygnalizacja wybranego trybu za pomocą kontrolki.
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia.
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść została pokryta elastomerem.

#### Korzyści dla użytkownika:

- Możliwość wiązania szerokiego zakresu rozmiarów prętów zbrojeniowych, od małych do dużych średnic
- Siłę wiązania można łatwo regulować, dostosowując ją do różnych kombinacji prętów zbrojeniowych
- **Używa znacznie mniej drutu niż model 18V DTR180/DTR181**
- Mechanizm odciągający naciąga drut podczas wiązania, aby utrzymać ścisły kontakt z prętem zbrojeniowym
- Łatwa wymiana szpuli drutu jednym ruchem dzięki zsynchronizowanej pokrywie i mechanizmowi przekładniowemu
- Posiada okienko z przodu narzędzia umożliwiające sprawdzenie położenia drutu
- Dwa silniki bezszczotkowe do skręcania i podawania, zapewniające stabilne wiązanie

#### Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: 40 V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Poziom mocy akustycznej: 88 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji  $K_h$ :  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Waga maszyny z akumulatorem: 3,3 - 4,5 kg
- Waga: 2,6 kg
- Wymiary (D x S x W): 375 x 113 x 331 mm
- **Maksymalna zdolność wiązania 2 prętów zbrojeniowych: 25 x 29 mm**
- **Maksymalna zdolność wiązania 3 prętów zbrojeniowych: (19 x 19) x 25 mm**

- 
- **Maksymalna zdolność wiązania 4 prętów zbrojeniowych: (16 x 16) x (16 x 16) mm**
  - **Średnica drutu: 1,6 mm**

Wyposażenie:

- **walizka Makpac z wkładem**
- klucz imbusowy 2,5
- olej 194381-3

**W sprzedaży samo urządzenie bez akumulatora i ładowarki, wysyłane w oryginalnej walizce**

**\* Akumulatory i ładowarka dostępne na innych aukcjach**