

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-tw001gz-klucz-udarowy-40vmax-xgt-body-1800nm-34-0124-p-3641.html>

## Makita TW001GZ Klucz udarowy 40Vmax XGT body 1800Nm 3/4" 01/24

Cena	<b>1 594,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TW001GZ</b>
Kod producenta	<b>TW001GZ</b>
Kod EAN	<b>088381720106</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### Korzyści dla użytkownika:

- **Bezszcotkowy silnik** prądu stałego o długiej żywotności
- 3 tryby czasu reakcji dla automatycznego zatrzymania dostępne, zarówno w trybie obrotów do przodu, jak i do tyłu
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, zatrzymuje się po wystarczającym poluzowaniu śruby/nakrętki
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z gumowanym miękkim uchwytem
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

#### Dane techniczne:

- Zasilanie XGT
- Napięcie akumulatora: **40 V**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min<sup>-1</sup>
- Maks. moment obrotowy: **450 / 840 / 1500 / 1800 Nm**
- Moment zrywający: **2050 Nm**
- Zakres dokręcania śruby standardowej: M12 - M36
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min<sup>-1</sup>
- Napęd kwadratowy: **3/4 "**
- Poziom mocy akustycznej: 111 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 103 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji (3 osie), śruba mocująca: 18,5 m/s<sup>2</sup>
- Współczynnik wibracji K<sub>h</sub>: 2,0 m/s<sup>2</sup>
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 3,9 - 5,1 kg
- Wymiary (D x S x W): 217 x 94 x 303 mm
- Maks. moc urządzenia: 700 W
- Trzon napędowy: 3/4 "
- Waga: 3,2 kg

**W sprzedaży samo urządzenie w wersji body tj. bez akumulatora i ładowarki. Wysyłane w oryginalnym, kartonowym opakowaniu.**