

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-tw008gz-klucz-udarowy-12-40vmax-xgt-750nm-0124-super-promocja-p-3559.html>



Makita TW008GZ Klucz udarowy 1/2" 40Vmax XGT 750Nm 01/24 SUPER PROMOCJA

Cena	1 236,00 zł
Cena poprzednia	1 294,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TW008GZ
Kod producenta	TW008GZ
Kod EAN	088381734318
Producent	Makita

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- Nowy, mocny, wydajny i wyjątkowo kompaktowy klucz udarowy o długości całkowitej 170 mm, z kwadratowym uchwytem narzędziowym 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka.
- Małe rozmiary i niewielka waga zapewnia doskonałą manewrowość.
- Zapewnia ponad 760 Nm momentu obrotowego a moment zrywający to 1100 Nm. Dzięki tej mocy z powodzeniem znajduje on zastosowanie w przemyśle.
- **4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości ударów.**
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.
- Nowa technologia XGT zapewnia wiele innych korzyści oprócz zwiększonej mocy. Poprawiona została komunikacja cyfrowa między akumulatorem a narzędziem, został wydłużony czas pracy. Nowe narzędzia są również zbudowane z myślą o trwałości, ze zwiększoną ochroną przed wodą i pyłem, co umożliwia ich używanie w trudnych warunkach. Tak jak inne maszyny XGT, TW008G zapewnia większą moc i więcej możliwości.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

- Bezszcotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **3 tryby czasu reakcji dla automatycznego zatrzymania dostępne, zarówno w trybie obrotów do przodu, jak i do tyłu**
- **Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, zatrzymuje się po wystarczającym poluzowaniu śruby/nakrętki**
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z gumowanym miękkim uchwytem
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

INFORMACJE TECHNICZNE:

- Zasilanie XGT
- Napięcie akumulatora: 40 V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min⁻¹
- Maks. moment obrotowy: 760 Nm
- Moment zrywający: 1100 Nm
- Zakres dokręcania śruby standardowej: M10 - M24
- Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M10 - M16
- Częst. ударów na biegu jałowym: 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min⁻¹
- Napęd kwadratowy: 1/2 "
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,7 - 3,9 kg
- Wymiary (D x S x W): 170 x 86 x 291 mm
- Trzon napędowy: 1/2 "

W sprzedaży samo urządzenie w wersji body tj. bez akumulatora i ładowarki
Wysyłane w oryginalnym, kartonowym opakowaniu wraz ze srubką i haczykiem do mocowania na pasku.