Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 16:07

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-ub004gz-plecakowa-dmuchawa-do-lisci-i-sniegu-xgt-2x40vmax-0ah-19-1-m3min-0826-super-promocja-p-5231.html



Makita UB004GZ Plecakowa dmuchawa do liści i śniegu XGT 2x40Vmax 0Ah 19,1 m3/min 08/26 SUPER PROMOCJA

Cena	**1 981,00 zł**
Cena poprzednia	~~**2 118,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**UB004GZ**
Kod producenta	**UB004GZ**
Kod EAN	**197050020062**
Producent	**Makita**

Opis produktu

Opis:

- Akumulatorowa dmuchawa plecakowa 40 V max XGT **do profesjonalnych prac porządkowych**.
- Wydajna dmuchawa plecakowa **z silnikiem bezszczotkowym**.
- Łączy dużą moc z ergonomiczną konstrukcją przenoszącą ciężar na plecy.
- Emituje hałas na poziomie zaledwie 60 dB(A), co czyni ją **idealną do obszarów wymagających ciszy**.
- **Wyposażona w regulację prędkości oraz blokadę spustu** na wybranym poziomie mocy.
- Konstrukcja plecakowa w połączeniu z pasem podtrzymującym rurę **znacząco redukuje zmęczenie operatora**, przenosząc masę zespołu napędowego na plecy i gwarantując wysoki komfort podczas długotrwałych prac w parkach czy na terenach użyteczności publicznej.
- Urządzenie oferuje pełną kontrolę nad strumieniem powietrza dzięki elektronicznej, 2-stopniowej regulacji obrotów oraz **płynnemu sterowaniu spustem z opcją tempomatu** (zablokowanie mocy na pożądanym poziomie).
- Ergonomiczny uchwyt sterujący posiada **szeroki zakres regulacji położenia**: 180 mm przód/tył oraz 90° w prawo i lewo.
- T**eleskopowa rura z regulacją długości w zakresie 250 mm** pozwala idealnie dopasować sprzęt do wzrostu użytkownika i specyfiki zadania.
- Technologia XPT chroni podzespoły przed pyłem i wilgocią w trudnych warunkach pogodowych.
- Przemyślana budowa ułatwia przechowywanie narzędzia po zakończonej pracy.

Informacje techniczne:

- Zasilanie XGT
- Napięcie akumulatora: 2x40 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- **Funkcja "anty-restart"**
- Maks. prędkość wydmuchu powietrza: **96 m/s**
- Siła wydmuchu: **0 - 17 / 23 / 32 N**
- Maks. natężenie przepływu powietrza: **0 - 19,1 m³/min**
- Poziom mocy akustycznej: 94,4 dB(A)
- Niepewność poziomu hałasu – moc akustyczna (K): 2,1 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 81,2 dB(A)
- Niepewność poziomu hałasu – ciśnienie akustyczne (K): 2,9 dB(A)
- Poziom wibracji, praca bez obciążenia: 0,2 m/s²
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia: 1,5 m/s²

- Wymiary (D x S x W): 242 x 585 x 522 mm
- Waga maszyny z akumulatorem: 5,8 - 9,0 kg
- Waga: 5,0 kg
- **Ciągły czas pracy na akum. XGT 40Vmax / 8,0 Ah x2: 190 - 38 / 17 / 14 min**

W zestawie:

- 162D27-9 pas podtrzymujący
- 162D25-7 pasek do rury
- 4134R4-7 dysza wylotowa 71
- 413Y09-7 dysza płaska

Akumulator i ładowarka nie wchodzą w skład zestawu.