

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-uc012gz-pilarka-lancuchowa-akumulatorowa-40cm-xgt-40vmax-body-0124-super-promocja-p-3372.html>



Makita UC012GZ Pilarka łańcuchowa akumulatorowa 40cm XGT 40Vmax body 01/24 SUPER PROMOCJA

Cena	2 058,00 zł
Cena poprzednia	2 533,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UC012GZ
Kod producenta	UC012GZ
Kod EAN	088381762830
Producent	Makita

Opis produktu

OPIS:

- Akumulatorowa pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40Vmax XGT
- Pilarka łańcuchowa wyposażona w prowadnicę o długości 40 cm, o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej
- Wyposażona w BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego i regulowany automatyczny system smarowania łańcucha.
- Posiada funkcję anti-kickback oraz hamulec elektryczny, a także technologię Wet Guard - wysoką odporność na wodę.
- **Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.**
- Wet Guard - wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre;
- regulowany automatyczny system smarowania łańcucha;
- włącznik spustowy z regulacją obrotów;
- lampka ostrzegająca przed niskim poziomem naładowania akumulatorów;
- obwód chroniący przed przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów;
- wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia;
- główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia;
- funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny;
- metalowa ostroga zębata;
- okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku;
- nakrętki zamontowane w obudowie zapobiegają ich wypadnięciu i zgubieniu podczas wymiany łańcucha lub prowadnicy

Korzyści dla użytkownika:

- Lekki dla większej wygody operatora
- Duży otwór wlewu oleju i okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre

INFORMACJE TECHNICZNE:

- Zasilanie XGT
- Napięcie akumulatora: 40 V
- Typ akumulatorów: Li-ion

-
- Zbiornik oleju do łańcucha: 0,26 L
 - Prędkość łańcucha: 25,5 m/s
 - Długość prowadnicy: 35 cm / 16"
 - Podziałka łańcucha: 0,325 "
 - Szerokość rowka: 0,043 "
 - Szerokość rowka: 1,1 mm
 - Liczba ogniów prowadzących: 64
 - Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
 - Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
 - Płyta wibracyjna (3 osie), cięcie drewna: 4,4 m/s²
 - Współczynnik wibracji K_h: 1,5 m/s²
 - Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 6,0 - 7,4 kg
 - Wymiary (D x S x W): 445 x 230 x 275 mm

STANDARDOWY OSPRZĘT:

- 191T88-2 Prowadnica gwiazdkowa 80TXL 40
- 191T92-1 Łańcuch tnący, 80TXL 40 cm / 0,325"
- Osłona łańcucha
- 782023-7 Klucz 13 - 16