Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 12:10

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-uc012gz-pilarka-lancuchowa-akumulatorowa-40cm-xgt-40vmax-body-0124-super-promocja-p-3372.html



Makita UC012GZ Pilarka łańcuchowa akumulatorowa 40cm XGT 40Vmax body 01/24 SUPER PROMOCJA

Cena	**1 995,00 zł**
Cena poprzednia	~~**2 533,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**UC012GZ**
Kod producenta	**UC012GZ**
Kod EAN	**088381762830**
Producent	**Makita**

Opis produktu

OPIS:

- Akumulatorowa pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40Vmax XGT
- Pilarka łańcuchowa wyposażona w prowadnicę o długości 40 cm, o osiągach zbliżonych do pilarki spalinowej
- Wyposażona w BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego i regulowany automatyczny system smarowania łańcucha.
- Posiada funkcję anti-kickback oraz hamulec elektryczny, a także technologię Wet Guard - wysoką odporność na wodę.
- **Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.**
- Wet Guard - wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre;
- regulowany automatyczny system smarowania łańcucha;
- włącznik spustowy z regulacją obrotów;
- lampka ostrzegająca przed niskim poziomem naładowania akumulatorów;
- obwód chroniący przed przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów;
- wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia;
- główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania;
- funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny;
- metalowa ostroga zębata;
- okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku;
- nakrętki zamontowane w obudowie zapobiegają ich wypadnięciu i zgubieniu podczas wymiany łańcucha lub prowadnicy

Korzyści dla użytkownika:

- Lekki dla większej wygody operatora
- Duży otwór wlewu oleju i okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre

INFORMACJE TECHNICZNE:

- Zasilanie XGT
- Napięcie akumulatora: 40 V
- Typ akumulatorów: Li-ion

- Zbiornik oleju do łańcucha: 0,26 L
- Prędkość łańcucha: 25,5 m/s
- Długość prowadnicy: 35 cm / 16"
- Podziałka łańcucha: 0,325 "
- Szerokość rowka: 0,043 "
- Szerokość rowka: 1,1 mm
- Liczba ogniw prowadzących: 64
- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Płyta wibracyjna (3 osie), cięcie drewna: 4,4 m/s²
- Współczynnik wibracji $K_{h:}$ 1,5 m/s²
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 6,0 - 7,4 kg
- Wymiary (D x S x W): 445 x 230 x 275 mm

STANDARDOWY OSPRZĘT:

- 191T88-2 Prowadnica gwiazdkowa 80TXL 40
- 191T92-1 Łańcuch tnący, 80TXL 40 cm / 0,325"
- Osłona łańcucha
- 782023-7 Klucz 13 - 16