

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-ur101cz-akumulatorowa-podkaszarka-kosa-36v-li-ion-body-0124-p-4052.html>



## Makita UR101CZ Akumulatorowa podkaszarka kosa 36V LI-ION body 01/24

Cena	<b>2 261,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UR101CZ</b>
Kod producenta	<b>UR101CZ</b>
Kod EAN	<b>088381893671</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

#### Opis:

- Bardzo mocna podkaszarka do trawy z uchwytem typu kierwonica.
- **Urządzenie współpracuje z przenośną stacją dokującą (PDC01) - nie wchodzi w skład zestawu,**
- Stacja PDC01 (plecak akumulatorowy) pomieści do czterech akumulatorów, co zapewnia długą, ciągłą pracę. Ponadto **jest to obcja o wiele lżejsza od tradycyjnych kos,** gdyż sama podkaszarka nie jest ciężka, a zasilanie użytkownik ma na plecach, przez co waga rozkłada się równomiernie i nie jest tak uciążliwa.
- **Trzy elektroniczne ustawienia prędkości** (Lo / Med / Hi) i silnik bezszczotkowy zapewniają maksymalną **moc wyjściową 1 kW.**

#### Korzyści dla użytkownika:

- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- Przełącznik obrotów wstecznych, w celu samooczyszczenia narzędzia tnącego
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągnięć
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Niski poziom hałasu odpowiedni do stosowania w obszarach mieszkalnych i przestrzeniach publicznych

#### Informacje techniczne:

- **Szerokość cięcia: 305 / 430 mm**
- Waga maszyny z akumulatorem: 5,2 kg
- Napięcie akumulatora: 36 V
- Gwint wrzeciona: **M10 x 1,25 LH**
- Poziom mocy akustycznej: 91,8 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 1,0 dB(A)
- Wymiary (D x S x W): 1760 x 628 x 550 mm
- Maks. moc urządzenia: 1000 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 4600 / 5500 / 7000 min<sup>-1</sup>
- Poziom wibracji, 2-zębny nóż tnący: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), 2-zębny nóż tnący: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom wibracji, głowica żyłkowa: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), głowica żyłkowa: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom wibracji, głowica z 3 nożami z polimaidu: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

- 
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), głowica z 3 nożami z polimaidu: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Wyposażenie:**

- głowica na żytkę
- głowica na plastikowe ostrza
- nóż
- klucz nasadowy
- klucz imbusowy
- pas na ramię
- torba na akcesoria