

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-xgt-uc023gz-pilarka-lancuchowa-40cm-40vmax-0ah-0425-super-promocja-p-4226.html>



## Makita XGT UC023GZ Pilarka łańcuchowa 40cm 40Vmax 0Ah 04/25 SUPER PROMOCJA

Cena	<b>1 926,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 965,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UC023GZ</b>
Kod producenta	<b>UC023GZ</b>
Kod EAN	<b>197050004253</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

Opis:

- Akum. pilarka łańcuchowa z silnikiem bezszczotkowym, **o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej z silnikiem 35 cm<sup>3</sup>**.
- Doskonałe połączenie wysokiej efektywności z lekką konstrukcją.
- Technologia XPT to podwyższona odporność na pył i wilgoć.
- Posiada regulowany automatyczny system smarowania łańcucha oraz włącznik spustowy z regulacją obrotów.
- **Nowy mechanizm blokady włącznika** - dodano dźwignię blokady, co pozwoliło na dokonanie zmian w czasie potrzebnym do automatycznego wyłączenia urządzenia, podnosząc tym wydajność pracy narzędzia.
- **Doskonałe przyspieszenie** - ulepszony czas reakcji narzędzia na wciśnięcie spustu włącznika. Lampka ostrzega przed niskim poziomem naładowania akumulatorów, przegrzaniem, nadmiernym obciążeniem oraz uruchomieniem hamulca mechanicznego.
- **Obwód chroni przed przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów.**
- Z udoskonaloną funkcją ponownego uruchomienia narzędzia po wyłączeniu z powodu nadmiernego obciążenia.
- Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha (posiada nowy mechanizm naciągu łańcucha).
- **Na obudowie urządzenia dodano wyraźną linię pomagającą użytkownikowi w określeniu kierunku upadku drzewa.**
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania.
- Z funkcją anti-restart, anti-kickback oraz hamulcem elektrycznym.
- Metalowa ostroga zębata.
- Okienko pozwala sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku.

**Dostarczana bez akumulatora i ładowarki, w oryginalnym kartonowym opakowaniu**

#### Korzyści dla użytkownika:

- Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha (nowy mechanizm naciągu łańcucha)
- Udoskonalona funkcja ponownego uruchomienia narzędzia po wyłączeniu z powodu nadmiernego obciążenia
- Doskonałe przyspieszenie - ulepszony czas reakcji narzędzia na wciśnięcie spustu włącznika
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Na obudowie urządzenia dodano wyraźną linię pomagającą użytkownikowi w określeniu kierunku upadku drzewa
- Doskonałe połączenie wysokiej efektywności z lekką konstrukcją
- Dodano dźwignię blokady, co pozwoliło na dokonanie zmian w czasie potrzebnym do automatycznego wyłączenia urządzenia, podnosząc tym wydajność pracy narzędzia
- Regulowane automatyczne smarowanie łańcucha z dużym zbiorniczkiem oleju

#### Informacje techniczne:

- Zasilanie XGT
- Napięcie akumulatora: **40 V**

- 
- Typ akumulatorów: Li-ion
  - Zbiornik oleju do łańcucha: 200 ml
  - Prędkość łańcucha: 25,5 m/s
  - Długość prowadnicy: **40 cm / 16"**
  - Podziałka łańcucha: **0,325 "**
  - Szerokość rowka: 0,043 "
  - Szerokość rowka: **1,1 mm**
  - Liczba ogniw prowadzących: **64**
  - **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
  - Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
  - Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A)
  - Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
  - Płyta wibracyjna (3 osie), cięcie drewna: 3,5 m/s<sup>2</sup>
  - Współczynnik wibracji K<sub>n</sub>: 1,5 m/s<sup>2</sup>
  - Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 5,1 - 5,5 kg (**lżejsza w porównaniu do modelu podobnego UC016G**)
  - Waga: 3,4 kg
  - Wymiary (D x S x W): 430 x 225 x 271 mm

**W zestawie:**

- 191T88-2 Prowadnica gwiazdkowa 16" / 40 cm,
- 191T92-1 Łańcuch tnący 80TXL, 40 cm, 0,325"
- 413G21-9 Osłona łańcucha 18" / 45 cm
- 782023-7 Klucz 13 - 16