

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-xgt-uc030gz01-bezszczotkowa-pilarka-lancuchowa-40vmax-0ah-40cm-1225-promocja-p-4635.html>



Makita XGT UC030GZ01 Bezzszczotkowa pilarka łańcuchowa 40Vmax 0Ah 40cm 12/25 PROMOCJA

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena | 2 516,00 zł |
| Cena poprzednia | 2 567,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | UC030GZ01 |
| Kod producenta | UC030GZ01 |
| Kod EAN | 197050012906 |
| Producent | Makita |

Opis produktu

Opis:

- Akum. pilarka łańcuchowa z silnikiem bezzszczotkowym wyposażona w prowadnicę o dług. 40 cm.
- **O osiągniętych zbliżonych do pilarki spalinowej z silnikiem o pojemności 50 cm³ (z akum. BL4080H).**
- Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć.
- Z regulowanym automatyczny system smarowania łańcucha.
- **Zaprojektowana do cięcia drzew o średnicy pnia ok. 400 mm.**
- Posiada włącznik spustowy z regulacją obrotów oraz 3 stopniową, elektroniczną regulacją trybu pracy.
- Funkcjonalny panel kontrolny cechuje się doskonałą widocznością.
- **Doskonałe przyspieszenie - ulepszony czas reakcji narzędzia na wciśnięcie spustu włącznika.**
- Lampka ostrzega przed niskim poziomem naładowania akumulatorów, przegrzaniem, nadmiernym obciążeniem oraz uruchomieniem hamulca mechanicznego.
- **Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia po 5 minutach.**
- Wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia.
- Posiada zabezpieczenie przed zgubieniem nakrętek mocujących osłonę zespołu tnącego.
- **Na obudowie urządzenia dodano wyraźną linię pomagającą użytkownikowi w określeniu kierunku upadku drzewa.**
- Wyposażona w filtr powietrza.
- **Z funkcją anti-restart, anti-kickback oraz hamulca mechanicznego.**
- Metalowa ostroga zębata.
- Okienko pozwala sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku.

Informacje techniczne:

- Zasilanie XGT
- Napięcie akumulatora: 40 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość łańcucha: **29,0 m/s**
- Długość prowadnicy: **400 mm (16")**
- Podziałka łańcucha: **0,325 "**
- Szerokość rowka: **1,3 mm**
- Liczba ogniw prowadzących: **67**
- Zbiornik oleju do łańcucha: 260 ml
- **BLDC - bezzszczotkowy silnik prądu stałego**
- Poziom wibracji, cięcie drewna: 4,1 m/s²
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna: 1,5 m/s²

-
- Poziom ciśnienia akustycznego: 99 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 107 dB(A)
 - Współczynnik hałasu: 3,0 dB(A)
 - Wymiary (D x S x W): 449 x 232 x 280 mm
 - Waga maszyny z akumulatorem: 6,6 - 7,8 kg
 - Waga: 4,5 kg
 - Stopień ochrony: IPX4M

Wyposażenie:

- 1915Y7-3 prowadnica
- 1916A1-3 łańcuch
- 347E15-9 ostroga zębata (zamontowana)
- 4133L9-9 osłona prowadnicy
- 782023-7 klucz 13-16
- D-70960 pilnik okrągły 4,8mm z uchwytem i prowadnicą

W sprzedaży samo urządzenie bez akumulatora i ładowarki, wysyłane w oryginalnym kartonowym opakowaniu