

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-xgt-uc030gz03-bezszczotkowa-pilarka-lancuchowa-40vmax-0ah-50cm-1225-p-4636.html>



Makita XGT UC030GZ03 Bezzszczotkowa pilarka łańcuchowa 40Vmax 0Ah 50cm 12/25

Cena	2 567,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UC030GZ03
Kod producenta	UC030GZ03
Kod EAN	197050012920
Producent	Makita

Opis produktu

Opis:

- Akum. pilarka łańcuchowa z silnikiem bezzszczotkowym wyposażona w prowadnicę o dług. 50 cm.
- **O osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej z silnikiem o pojemności 50 cm³ (z akum. BL4080H).**
- Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć.
- Z regulowanym automatyczny system smarowania łańcucha.
- **Zaprojektowana do cięcia drzew o średnicy pnia ok. 400 mm.**
- Posiada włącznik spustowy z regulacją obrotów oraz 3 stopniową, elektroniczną regulacją trybu pracy.
- Funkcjonalny panel kontrolny cechuje się doskonałą widocznością.
- **Doskonale przyspieszenie - ulepszony czas reakcji narzędzia na wciśnięcie spustu włącznika.**
- Lampka ostrzega przed niskim poziomem naładowania akumulatorów, przegrzaniem, nadmiernym obciążeniem oraz uruchomieniem hamulca mechanicznego.
- **Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia po 5 minutach.**
- Wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia.
- Posiada zabezpieczenie przed zgubieniem nakrętek mocujących osłonę zespołu tnącego.
- **Na obudowie urządzenia dodano wyraźną linię pomagającą użytkownikowi w określeniu kierunku upadku drzewa.**
- Wyposażona w filtr powietrza.
- **Z funkcją anti-restart, anti-kickback oraz hamulca mechanicznego.**
- Metalowa ostroga zębata.
- Okienko pozwala sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku.

Informacje techniczne:

- Zasilanie XGT
- Napięcie akumulatora: 40 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość łańcucha: **29,0 m/s**
- Długość prowadnicy: **500 mm (20")**
- Podziałka łańcucha: **0,325 "**
- Szerokość rowka: **1,3 mm**
- Liczba ogniw prowadzących: **82**
- Zbiornik oleju do łańcucha: 260 ml
- **BLDC - bezzszczotkowy silnik prądu stałego**
- Poziom wibracji, cięcie drewna: 4,1 m/s²
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna: 1,5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 99 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 107 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3,0 dB(A)
- Wymiary (D x S x W): 449 x 232 x 280 mm

-
- Waga maszyny z akumulatorem: 6,6 - 7,8 kg
 - Waga: 4,5 kg
 - Stopień ochrony: IPX4M

Wyposażenie:

- prowadnica
- łańcuch
- 347E15-9 ostroga zębata (zamontowana)
- 4133H6-7 osłona prowadnicy
- 782023-7 klucz 13-16
- D-70960 pilnik okrągły 4,8mm z uchwytem i prowadnicą

W sprzedaży samo urządzenie bez akumulatora i ładowarki, wysyłane w oryginalnym kartonowym opakowaniu

Pilarka w pomarańczowej obudowie została zaprojektowana specjalnie z myślą o służbach ratunkowych oraz wszelkiego rodzaju pracach w leśnictwie, aby zwiększyć jej widoczność w otoczeniu