

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/milwaukee-4932492064-zestaw-ochronny-okulary-zatyczki-do-uszu-i-rekawice-l9-p-3316.html>



MILWAUKEE 4932492064 Zestaw ochronny: okulary, zatyczki do uszu i rękawice L/9 ***

Cena	110,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4932492064
Kod producenta	4932492064
Kod EAN	4058546414313
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi:

- okulary ochronne odporne na zarysowania bezbarwne 1 para - **4932478763**
- zatyczki przeciwhałasowe na pałaku - **4932478135**
- rękawice odporne na przecięcia o podwyższonej widzialności - poz. B rozmiar L/9 - **4932479923**

Okulary 4932478763

CECHY:

- Wyjątkowo lekkie - większy komfort podczas noszenia.
- Trwałe szkła odporne na zadrapania.
- Trwałe, niezaparowujące szkła.
- Wygodne, elastyczne zauszniki zapewniające większy komfort użytkownika.
- Wersja szkielec: bezbarwne - umożliwiają pracę w pomieszczeniach
- Zgodne z europejskimi normami zharmonizowanymi: EN166 i EN170 / EN172.

Specyfikacja produktu:

- Kolor szkielec: bezbarwne
- Norma zharmonizowana: CE Category 2;UKCA
- Rating: MT 166 FT CE | 2C-1.2 MT 1FT KN CE
- Rodzaj opakowania: woreczek foliowy

Zatyczki do uszu 4932478135

Opis:

- Obrotowe ramiona umożliwiają ustawienie pałaka w 3 różnych pozycjach (na głowie, pod brodą, z tyłu głowy).
- Zapadki blokujące co 45 stopni, umożliwiające ustawienie wkładek pod żądanym kątem.
- Możliwość zmiany położenia pałaka bez wyjmowania zatyczek.
- Zatyczki dostępne w wersji silikonowej TPR i w wersji z pianki.
- Wytrzymały pałak dla długiej żywotności produktu.
- Zgodne z normą zharmonizowaną EN352-2 (SNR = 32 dB wkładki silikonowe i 33 dB wkładki piankowe)
- Czyścić delikatnie wilgotną ściereczką
- Rodzaj opakowania: woreczek foliowy

Rękawice rozmiar L / 9 4932479923

Opis:

- Fluorescencyjny materiał zapewniający wysoki poziom widoczności.
- Pokryte powłoką poliuretanową dzięki czemu są lekkie i zapewniają wysoką zręczność.
- Odporność na przecięcia poziom B - idealne do pracy z drewnem czy lekkich prac budowlanych.
- Dodatkowe wzmocnienie z powłoki nitylowej pomiędzy kciukiem, a palcem wskazującym.
- Technologia SMARTSWIPE: możliwość korzystania z ekranów dotykowych bez zdejmowania rękawic.
- Zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa w zakresie odporności na przecięcia EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA.
- **Instrukcja pielęgnacji: Prac w wodzie o temperaturze maksymalnej 40 stopni C. Nie wybielać; Nie prasować; Nie czyścić chemicznie; Nie wirować**
- Poziom odporności na przecięcia: B
- Ilość szwów na cal: 15
- Instrukcja użytkowania: Nie nosić rękawic w pobliżu obracających się części maszyn (tarcz, wiertła itp.) Niebezpieczeństwo wciągnięcia! Produkt nie chroni przed chemikaliami, manipulowaniem bardzo gorącymi lub zimnymi przedmiotami, bardzo ostrymi przedmiotami, które uderzają w dłonie z dużą siłą lub szybkością. Jeśli poziom rozdarcia ≥ 1 , nie używaj rękawic w pobliżu poruszających się maszyn - ryzyko zaplądania. Ten produkt został zaprojektowany w celu zminimalizowania ryzyka / zapewnienia ochrony przed ogólnymi zagrożeniami mechanicznymi.
- Kod kolorystyczny: Niebieski
- Maksymalna ilość prań: 5
- Okres przydatności: Rękawiczek można używać po wyjęciu z opakowania do 5 lat od daty produkcji nadrukowanej na rękawicy. Rękawiczki należy zużyć w ciągu 3 lat od ich zakupu. Czas użytkowania rękawic zależy od zużycia i ścierania.