

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/prcz-1610ceo-wiertarka-udarowa-dwubiegowa-p-655.html>

PRCz 16/10CEO Wiertarka udarowa dwubiegowa

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 517,00 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Numer katalogowy | PRCz 16/10CEO |
| Producent | Celma |

Opis produktu

Wiertarki dwubiegowe udarowe typu PRCz 16/10 przeznaczone są do wiercenia otworów w metalu, drewnie, tworzywach sztucznych — przy ruchu obrotowym wrzeciona oraz do wiercenia otworów w materiałach budowlanych — przy ruchu obrotowo-udarowym wrzeciona. Wyposażenie ich w dwubiegową przekładnię mechaniczną oraz elektroniczną regulację obrotów umożliwia precyzyjny dobór parametrów wiercenia.

Charakterystyka PRCz 16/10CEO

- elektroniczna regulacja obrotów
- wysoki moment obrotowy na I biegu
- sprzęgło bezpieczeństwa
- mechaniczna przekładnia dwubiegowa
- wiercenie z udarem/bez udaru
- łatwa wymiana szczotek
- uchwyt wiertarski kluczykowy
- ogranicznik głębokości wiercenia
- aluminiowa obudowa przekładni napędowej
- rękojeść dodatkowa
- blokada łącznika do pracy ciąglej
- oczko do zawieszania kluczyka
- osłony przeciwpylowe

Parametry techniczne

| | |
|--|--------------|
| Moc znamionowa | 750W |
| Napięcie, częstotliwość | 230V, 50Hz |
| Prąd znamionowy | 3,4A |
| Maks. średnica wiercenia w stali-I bieg | 16mm |
| Maks. średnica wiercenia w stali-II bieg | 10mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie wiertłem krętym | 25mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie wiertłem koronkowym | 50mm |
| Prędkość obrotowa-I bieg | 0-650/min |
| Prędkość obrotowa-II bieg | 0-1400/min |
| Częstotliwość udarów na biegu jałowym-I bieg | 0-10400/min |
| Częstotliwość udarów na biegu jałowym-II bieg | 0-22400/min |
| Maks. moment obrotowy | 20,5 Nm |
| Narzędzie klasy II | II |
| Wymiary gabarytowe | 462x142x90mm |
| Waga | 4kg |