

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/procraft-ata-20s-kosa-akumulatorowa-skladana-20v-4ah-glowica-tarcza-tnaca-0426-p-4882.html>



Procraft ATA-20S Kosa akumulatorowa składana 20V 4Ah głowica tarcza tnąca 04/26

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena | 376,00 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Czas wysyłki | 4 dni |
| Numer katalogowy | ATA-20S |
| Kod producenta | ATA-20S |
| Kod EAN | 6978880180157 |
| Producent | PROCRAFT |

Opis produktu

Kosa akumulatorowa Procraft ATA-20S to wydajne i uniwersalne narzędzie do koszenia trawy oraz usuwania chwastów. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi, szerokiemu zakresowi pracy i bogatemu wyposażeniu sprawdzi się zarówno w ogrodzie, jak i trudniejszym terenie. **Bogate wyposażenie pozwala rozpocząć pracę od razu po zakupie**, a brak kabli daje pełną swobodę działania. To świetny wybór dla wymagających użytkowników.

Najważniejsze cechy:

- **Bezczotkowy silnik (Brushless)** – wyższa wydajność, dłuższa żywotność i mniejsze zużycie energii
- **Silnik Outrunner (6 magnesów)** – płynna praca, mniej drgań i większa efektywność cięcia
- **Dwa zakresy obrotów (0-4500 / 5000 obr./min)** – dopasowanie do rodzaju roślinności
- **Szeroki zakres pracy 420 mm** – szybkie koszenie większych powierzchni
- **Dzielona konstrukcja** – łatwy transport i przechowywanie
- **Ergonomiczna rękojeść** – wygodna i precyzyjna kontrola urządzenia
- **Zasilanie akumulatorowe 20V** – pełna mobilność bez kabli
- **Wszechstronna głowica tnąca** – możliwość pracy żyłką i tarczą

Dane techniczne:

- Napięcie: 20 V
- Moc: 800 W
- Poziom hałasu Lpa: 85 dB(A)
- Poziom hałasu LwA: 93 dB(A)
- Stopień ochrony: IP20
- Waga: 2,6 kg
- Czas ładowania: 2-2,5 h

Zastosowanie:

- koszenie trawy wokół domu i ogrodu
- wycinanie chwastów i gęstych zarośli
- prace przy ogrodzeniach, drzewach i krawężniach
- pielęgnacja sadów i działek
- praca w miejscach bez dostępu do prądu

Wyposażenie:

- Kosa akumulatorowa Procraft ATA-20S
- **Akumulator 20V 4Ah**
- Ładowarka
- **Tarcza tnąca**
- **Głowica żyłkowa** (2,4 mm)
- Osłona ochronna
- Klucz montażowy