

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/ryobi-ems216l-ukosnica-1500w-z-laserem-216mm-p-2534.html>



## RYOBI EMS216L Ukośnica 1500W z laserem 216mm

Cena	<b>1 199,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>5133001197</b>
Kod producenta	<b>5133001197</b>
Kod EAN	<b>4892210119384</b>
Producent	<b>RYOBI</b>

### Opis produktu

#### FUNKCJE:

- Laser Exactline pozwala dokładnie wyrównać linię cięcia z ostrzem
- 2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy
- Posuw szyny w kierunku użytkownika umożliwia pracę przy ścianie
- Łatwa do przenoszenia i przechowywania dzięki kompaktowej konstrukcji
- **Mocny silnik 1.500 W**
- Szerokie prowadnice boczne pomagają ciąć duże elementy
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu

#### WYDAJNOŚĆ:

- Kąt pochyłu w prawo (°): 2
- Kąt pochyłu w lewo (°): 47
- Kąt ukosu lewo (°): 50
- Kąt ukosu prawo (°): 50
- Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia | 45° kąt nachylenia [mm]: 48mm x 270mm
- Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]: 70mm x 185mm
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 5000
- Średnica tarczy tnącej (mm): 216
- Typ ostrza: Tarcza tnąca z 48 zębami TCT
- Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm): 185x70
- Zdolność cięcia ukos 90° / pochył 45° (mm): 270x48
- Zdolność cięcia ukos 90° / pochył 90° (mm): 70x270
- Waga (kg): 13

#### POZIOM HAŁASU:

- Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3.0
- Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 97.5
- Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 109.0

#### POZIOM DRGAŃ:

- Poziom wibracji (m/s<sup>2</sup>): 1.6

#### Wyposażenie standardowe:

- tarcza tnąca z 48 zębami TCT,
- przedłużki,

- 
- 1 x zacisk,
  - worek pyłowy,
  - klucz