

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/ryobi-r18sds-125s-mlotowiertarka-sds-plus-18v-2-5ah-0823-p-2528.html>



## RYOBI R18SDS-125S Młotowiertarka SDS plus 18V 2,5Ah 08/23

Cena	<b>899,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>5133003818</b>
Kod producenta	<b>5133003818</b>
Kod EAN	<b>4892210162120</b>
Producent	<b>RYOBI</b>

### Opis produktu

#### FUNKCJE:

- Młotowiertarka z udarem pneumatycznym idealna do pracy w kamieniu i betonie
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertel
- 4 tryby pracy zapewniają większą uniwersalność (funkcja dłutowania, wiercenia z udarem lub bez udaru oraz dopasowania dłuta)
- Funkcja dłutowania idealna do zastosowań takich jak usuwanie płytek
- Energia udaru **1.3J** zapewnia łatwe wiercenie nawet w twardych materiałach, takich jak beton
- Dioda LED dla oświetlenia miejsca pracy

#### WYDAJNOŚĆ:

- Częst. udaru (ud./min): 0-5000
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 16
- Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): 16
- Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13

#### AKUMULATOR:

- Czas ładowania: 75
- Ilość akumulatorów: 1
- Ładowarka w zestawie?: Tak
- Pojemność akumulatora [Ah]: 2.5

#### WAGA:

- Waga (bez baterii) (kg): 1.7
- Waga z akumulatorem (kg): 2.1

#### POZIOM HAŁASU:

- Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3.0
- Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 85.2
- Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 96.2

#### POZIOM DRGAŃ:

- Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s<sup>2</sup>): 1.5
- Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s<sup>2</sup>): 1.5
- Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s<sup>2</sup>): 11.7
- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s<sup>2</sup>): 14.1

