

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/ryobi-r18sds-125s-mlotowiertarka-sds-plus-18v-2-5ah-0823-p-2528.html>



RYOBI R18SDS-125S Młotowiertarka SDS plus 18V 2,5Ah 08/23

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 899,00 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | 5133003818 |
| Kod producenta | 5133003818 |
| Kod EAN | 4892210162120 |
| Producent | RYOBI |

Opis produktu

FUNKCJE:

- Młotowiertarka z udarem pneumatycznym idealna do pracy w kamieniu i betonie
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertel
- 4 tryby pracy zapewniają większą uniwersalność (funkcja dłutowania, wiercenia z udarem lub bez udaru oraz dopasowania dłuta)
- Funkcja dłutowania idealna do zastosowań takich jak usuwanie płytek
- Energia udaru **1.3J** zapewnia łatwe wiercenie nawet w twardych materiałach, takich jak beton
- Dioda LED dla oświetlenia miejsca pracy

WYDAJNOŚĆ:

- Częst. udaru (ud./min): 0-5000
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 16
- Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): 16
- Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13

AKUMULATOR:

- Czas ładowania: 75
- Ilość akumulatorów: 1
- Ładowarka w zestawie?: Tak
- Pojemność akumulatora [Ah]: 2.5

WAGA:

- Waga (bez baterii) (kg): 1.7
- Waga z akumulatorem (kg): 2.1

POZIOM HAŁASU:

- Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3.0
- Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 85.2
- Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 96.2

POZIOM DRGAŃ:

- Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²): 1.5
- Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): 1.5
- Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²): 11.7
- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): 14.1

