

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/ryobi-rpd500g-wiertarka-udarowa-500w-p-2501.html>



## RYOBI RPD500G Wiertarka udarowa 500W

Cena	<b>154,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>5133001832</b>
Kod producenta	<b>5133001832</b>
Kod EAN	<b>4892210122766</b>
Producent	<b>RYOBI</b>

### Opis produktu

#### FUNKCJE:

- Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo
- Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
- GripZone ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową

#### Wyposażenie standardowe:

- 360° uchwyt pomocniczy
- wskaźnik głębokości

#### WYDAJNOŚĆ:

- Częstotliwość udarów: 0-50,000
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 25
- Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): 13
- Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13
- Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min): 3,000
- Typ uchwytu: bezkluczowy
- Uchwyt (mm): 13
- Waga (kg): 1.6

#### POZIOM HAŁASU:

- Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3.0
- Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3
- Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 95.0
- Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 106.0
- Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]]: 106

#### POZIOM DRGAŃ:

- Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s<sup>2</sup>): 1.5
- Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s<sup>2</sup>): 1.5
- Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s<sup>2</sup>): 1.5
- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s<sup>2</sup>): 15.5
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s<sup>2</sup>): 3.6
- Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s<sup>2</sup>): 1.1